



產品名稱: 金屬外殼及鍵盤門禁密碼控制器

產品型號: KR-300

功能特性:

外殼與鍵盤採鋅合金材質安全性高。

鍵盤與外殼採防水設計適合安裝於戶外。(IP-65測試通過)

主機與鍵盤採全機一體式設計安裝方便。

密碼為防止他人偷窺可採亂數方式輸入。

開門時間可設定1~250秒。

密碼容量可設定50組，每組可設定2~8位數，可擴充至100組。

密碼鍵盤附防破壞接點，如被觸發則會有警報信號輸出。

開門時間搭配偵測迴路使用時，如門關妥則開門時間自動終止恢復上鎖。

主機附自我偵測裝置不會當機。

主機具2個Relay接點輸出。(除電鎖輸出外，可接警報輸出)

偵測迴路於開門時間過後可設定1~250秒內，偵測門仍未關妥則會有警報信號輸出。

產品規格:

| | |
|------|---------------------------------|
| 按鍵盤 | 3 x 4 12鍵 (鋅合金防水鍵盤) |
| 電源 | DC 12V 1.5A |
| 工作環境 | 工作溫度 -5~50 °C 相對濕度 20% - 90% |
| 外型尺寸 | 120mm x 78mm x 32mm |
| 繼電器 | 2組接點負荷MAX DC 12V 1A |

訂購諮詢:

| 重要! | 讀取卡片種類 | 通訊介面 | 顯示幕文字 |
|---|-----------|---------------------------|-------|
| 訂購規格視各機種類別不同， 可能有所變動，如需進一步 確定，請與業務人員洽詢！ | E=EM | T=TCP/IP | E=英文字 |
| | N=TEMIC鎖碼 | R=RS232 RS485 RS422 | C=中文字 |
| | M=Mifare | --- | --- |
| | T=TI | --- | --- |
| | H=HID | --- | --- |
| | F=Felica | --- | --- |

- 型號標準為：型號-讀取卡片種類(E/N/M/T/H/F)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)
 - 讀取卡片種類為：E=EM，N=TEMIC鎖碼，M=Mifare，T=TI，H=HID，F=Felica
 - 通訊介面為：T=TCP/IP，R=RS232，RS485，RS422
 - 顯示幕文字為：E=英文字，C=中文字
 - 例：如訂購 PR-80C TCP/IP介面的Mifare中文顯示讀卡機，則訂貨型號註明：PR-80C-M-T-C
- 

參考機種:

台信科技股份有限公司
 新北市新莊區五權一路1號6樓之1
 FAX：02-2299-1257

www.jantek.com.tw
 TEL：02-2299-1255 (代表號)
 Email：service@jantek.com.tw