



產品名稱: TCP/IP 轉接模組

產品型號: JTM-300

功能特性:

內建 http 透過瀏覽器可進行設定、韌體升級、不需另行安裝驅動程式
可以讓原有工業用 RS-232、RS-485 串列設備，如門禁系統、考勤系統、保全系統、PLC、CNC
、儀控設備 ... 等，立即具備連網能力的設備連網伺服器。

內建 I/O 控制點更可輕鬆幫助使用者進行各系統間之連動及整合。

觸動警示功能更能於緊急情況發生時透過 e-mail 或手機短訊通知使用者，達到即時控管之目的

支援警報輸出

支援DHCP Client

自動偵測 10/100 Mbps

支援 TCP/UDP server/client

提供資料備份及還原設定

產品規格:

硬體規格	
CPU :	16 bit CPU, 100MHz
Memory :	512KB FLASH, 32KB RAM
Connector Type :	JTC-300 : DB9 (Male) / RJ-45
Watch Dog :	Support watch Dog, system never hang
介面	
Ethernet :	Support full duplex / half duplex Support twisted pair crossover detection and auto-correction (Auto-MDIX)
Serial :	JTM-300 : TTL JTC-300 : RS-232/485/422, half/full duplex
No. of serial Port :	1
Signals :	RS-232:TxD, RxD, RTS, CTS, GND RS-485 2 wire: A+/B- RS-422 4 wire: T+/T-, R+/R-
Baud rate :	1200 bps~921.6kbps
設定	

Parity Check :	None, even, odd
Data bits :	5, 6, 7, 8
Stop bits :	1, 1.5, 2
Flow Control :	RTS/CTS
支援作業系統 : Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows95/98 ME, Vista, Windows 7, Windows 10...	
電源需求和環境條件電源規格 :	
JTM-300 : DC5V, Max.300mA	
JTC-300 : DC9V~24V, Max.600mA	
工作溫度 : 0-70	
作業環境溼度 : 5 - 95%RH	
儲存溫度 : -20-85	
體積 : 65 x 26 x 7 mm (W x L x H)	
協定 : TCP, IP, UDP, ARP, DHCP, ICMP, HTTP	

訂購諮詢:

參考機種:

JTM-200TCP/IP 轉接模組

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX : 02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL : 02-2299-1255 (代表號)
Email : service@jantek.com.tw