



產品名稱: RS232轉RS485/RS422轉  
接器

產品型號: ATC-104

#### 功能特性:

將RS232信號轉換成RS485或RS422  
傳輸速率可達115.2K bps  
傳輸距離可達4000ft(1250公尺)  
半雙工/全雙工可由切換開關選擇  
半雙工TX自動切換，不需額外控制腳  
傳送及接收有LED顯示  
RS422接線使用螺絲端子座(易拔端子)，接線容易  
終端電阻(120歐姆)可由切換開關選擇  
內建突波吸收器，可防雷擊  
可選購光耦合信號隔離器(選項配備)

#### 產品規格:

外觀尺寸:	ATC-104 75 (W) X 120 (L) X 25 (H) mm
操作電源:	+9V ~ +12VDC 300mA(最小)
操作溫度:	0 ° C ~ 65 ° C
工作溼度:	0% ~ 95%

#### 訂購諮詢:

重要!	讀取卡片種類	通訊介面	顯示幕文字
訂購規格視各機種類別不同， 可能有所變動，如需進一步， 確定，請與業務人員洽詢！	E=EM	T=TCP/IP	E=英文字
	N=TEMIC鎖碼	R=RS232 RS485 RS422	C=中文字
	M=Mifare	---	---
	T=TI	---	---
	H=HID	---	---
	F=Felica	---	---

- 型號標準為：型號-讀取卡片種類(E/N/M/T/H/F)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)
  - 讀取卡片種類為：E=EM，N=TEMIC鎖碼，M=Mifare，T=TI，H=HID，F=Felica
  - 通訊介面為：T=TCP/IP，R=RS232，RS485，RS422
  - 顯示幕文字為：E=英文字，C=中文字
  - 例：如訂購 PR-80C TCP/IP介面的Mifare中文顯示讀卡機，則訂貨型號註明：PR-80C-M-T-C
- 

參考機種:

ATC-104UUSB轉RS485/RS422轉接器  
JTC-200TCPIP轉接器

台信科技股份有限公司  
新北市新莊區五權一路1號6樓之1  
FAX：02-2299-1257

www.jantek.com.tw  
TEL：02-2299-1255 (代表號)  
Email：service@jantek.com.tw