



產品名稱: 電腦連線複合機控制器

產品型號: JCM-910

功能特性:

讀卡頻率13.56MHz。

辨識M1 S50感應卡不連續卡號10,000張，儲存8,000筆卡號及影印張數。

卡片遺失可透過管制軟體刪除該卡號。可在卡機上設定卡機編號。

卡片可製成識別證使用。（此卡亦可同時用於門禁系統及考勤卡鐘）。

複合機有計數器信號輸出及允許影印接點者，任何廠牌皆可安裝。

計數器資料不受停電影響，可永久保存。

計數器接點採無正負極性設計，接線容易。

具RS-232/RS485輸出，可與電腦連線，透過JCC-2000影印統計軟體(選項配件)列印部門及個人影印張數報表。

內建TCP/IP模組可透過企業內網路或網際網路來從事遠端資料傳輸。(選項)

插卡式操作，影印操作完畢再將卡抽走，沒有延遲時間的困擾及落實影印結束的操作。(選項功能)

感應式操作，影印操作完畢後須按「離開鍵」，若User忘了按，延遲30秒後系統自動離開操作模式。

當只讀Mifare卡序號來記錄使用情形時，無法從事讀寫。

型號標準為：型號-讀取卡片種類(E/N/M/T/H/F)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)

產品規格:

顯示器	液晶顯示：二行16字英文（背光式為選項配備） 液晶顯示：二行9字中文（選項）
按鍵盤	16鍵薄膜式按鍵
工作溫度	0 ~ 50
相對濕度	20%~90%
尺寸/mm	180(L) X 102(W) X 62.5(H)
電源	DC5V1A或AC110V轉DC5V1A轉接器

讀卡方式	感應式(讀Mifare卡)
IO介面	2個輸入點，2顆繼電器 2個輸出點，1組RS232

訂購諮詢:

重要!	讀取卡片種類	通訊介面	顯示幕文字
<p>訂購規格各機種類別不同，可能有所變動，如需進一步，請與業務人員洽詢！</p>	E=EM	T=TCP/IP	E=英文字
	N=TEMIC鎖碼	R=RS232 RS485 RS422	C=中文字
	M=Mifare	---	---
	T=TI	---	---
	H=HID	---	---
	F=Felica	---	---

- 型號標準為：型號-讀取卡片種類(E/N/M/T/H/F)-通訊介面(T/R)-顯示幕文字(E/C)
- 讀取卡片種類為：E=EM，N=TEMIC鎖碼，M=Mifare，T=TI，H=HID，F=Felica
- 通訊介面為：T=TCP/IP，R=RS232, RS485, RS422
- 顯示幕文字為：E=英文字，C=中文字
- 例：如訂購 PR-80C TCP/IP介面的Mifare中文顯示讀卡機，則訂貨型號註明：PR-80C-M-T-C



參考機種:

台信科技股份有限公司
新北市新莊區五權一路1號6樓之1
FAX：02-2299-1257

www.jantek.com.tw
TEL：02-2299-1255 (代表號)
Email：service@jantek.com.tw